



GAMMALAB[®]

CENTRIFUGA PARA CRUDO OC-4-CH ASTM D96



GENERALIDADES

Las centrifugas para crudo Gammalab conformes a la norma ASTM D96 están fabricadas para la prueba de agua y sedimentos en crudo por centrifugación, prueba que representa un medio conveniente para determinar el porcentaje de agua en petróleo crudo, aceites combustibles, destilados y biodisel.



ECO system

Sistema de bajo consumo compuesto de resistencias de calentamiento tipo manta, y un potente motor (japan servo) que permiten un ahorro de hasta el 60% en energía y con materiales que los hacen un 92% reciclable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Controlador	PI-D
Rango	(300-2200) Rpm
Precisión	+/- 10 Rpm
Resolución	10 Rpm
Timer digital	30 minutos
Capacidad	4 tubos de 100ml
Conexión y consumo	400 W 110V 60Hz _{AC} version portable 12VDC
Sistema de precalentamiento externo	4 * 80W hasta 90°C
Panel de programacion	digital con 4 mandos y pantalla LCD
Medidas externas (largo, ancho, alto)	(60*60*50)cm
Terminados	Exterior cold rolled pintura de teflon
Rotor balanceado	aluminio
Peso de la unidad	25 Kg



ACCESORIOS

- 4 porta tubos.
- 4 tubos para muestras de 100ml.
- Maletín de transporte según requerimiento.
- Posibilidad de conexión a 12VDC o batería de automóvil.

www.gammalabcolombia.com

BOGOTA-COLOMBIA